

MAGNEETFOLIE voor op auto's

Magnetische PVC film, dikte 0,85
Maximale breedte 1000 mm.
opdruk doormiddel van UV inkt.

Bevestigen

De bevestigingsvlakken van zowel het voertuig als van de magneetplaten moeten droog en vrij van stof zijn.

De magneetplaat boven het juiste vlak houden en loslaten, niet schuiven. Niet over sierlijsten of scherpe profielvouwen aanbrengen. Nooit de magneetplaat op een pas gespoten geverfd of gepolijst vlak aanbrengen, de lak eerst goed laten uitharden.

Verzorging

Alleen met een mild afwasmiddel reinigen, nooit agressieve middelen gebruiken. Vergeet ook de bevestigingsvlakken niet, een vuillaag vermindert de magnetische hechtkracht aanzienlijk.

Opbergen

Magneetplaat vlak opbergen om ezelsoren te voorkomen, b.v. tegen een vlakke ijzeren kast of wand (nooit tegen een verwarming of geprofileerd vlak). Niet los in de wagen laten liggen, het materiaal kan vervormen. Niet te sterk oprollen en altijd met de magneetzijde naar binnen gekeerd.

Algemeen

Bij zomerse temperaturen en ononderbroken dagelijks gebruik van de magneetplaten op het voertuig, kan het gebeuren dat deze vastplakken op de lak. Om dit gevaar te voorkomen moeten de magneetplaten bij niet gebruik verwijderd worden.

Op de dag de magneetplaten minstens 1x afnemen en weer bevestigen. Bevestigingsvlakken van voertuigen die naderhand meerdere malen geplamuurd of gespoten zijn verminderen de magnetische hechtkracht aanzienlijk. De folie is drukgevoelig, zeer zorgvuldig behandelen. Scheuren en breuken kunnen alleen bij onzorgvuldig gebruik optreden